

AT Produktschnellfinder Carbonit

Stand: 13.04.11

Die vorliegende Übersicht soll auf **schnellem Weg von den Kundenanforderungen zum geeigneten Carbonit-Standardprodukt** führen. Es werden hierbei nur die häufigen, „**gängigen**“ **Kundenanforderungen** und die **Hauptprodukte von Carbonit** berücksichtigt.

Für spezifische Anforderungen und Interessen verwenden Sie bitte die detaillierteren Übersichten AT Geräteauswahl und AT Patronenauswahl bzw. wenden Sie sich an einen **autorisierten Fachhändler** von Carbonit oder einen unserer **Regionalhändler**.

Kundenanforderung, übergreifende Gerätecharakteristik	Gerät / Ausführung	Erläuterungen, spezielle Gerätecharakteristik
Filter für Küche / Bad, Auf Tischgerät, Wasser für Trinkzwecke - Anschluß vor vorhandenem Wasserhahn mit Umschaltventil - Gerät sichtbar auf Tisch - bakteriensichere Filterung bei optimaler Adsorption	<u>SANUNO Classic</u> - mit NFP Premium-9	Einstiegsmodell, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, Hauptprodukt Auf Tisch
	<u>SANUNO vital</u> - mit EM-X5 Premium D (NFP Premium D/EMX-9)	Zusatz-Effekte zur Wasserveredlung a) Verwirblung b) Hochschwingungstechnologie c) Effektive Mikroorganismen
	<u>SANUNO design</u> - mit NFP Premium-9	Design-Variante aus Edelstahl V4A, für den gehobenen Anspruch, VA-Gehäuse aus deutscher Produktion
	<u>SANUNO VA</u> - mit NFP Premium-9	VA-Optik zum guten Preis, lieferbar ab 6/2011
	<u>GO travel long</u> - mit RFP Premium D-L, - inkl. Rückverkeimungssperre	Einsatz im stationären Betrieb (statt als Reisefilter) mit 12 Wochen-Wechselzyklus, für den Einpersonen-Haushalt (Kleinküche)
Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, Einzelgehäuse, nur Wasser für Trinkzwecke - Abzweig von der Leitung 1) (separate Entnahme des Filterwassers) - Gerät unter Tisch (nicht sichtbar) - bakteriensichere Filterung bei optimaler Adsorption	<u>VARIO-HP Classic</u> - mit NFP Premium-9 - mit Wasserhahnsatz 8	Einstiegsmodell, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, Schlauchanschluß über Verschraubung, Hauptprodukt Untertisch / Verschraubung
	<u>VARIO-HP Küche</u> - mit NFP Premium-9 - ohne Wasserhahn (separat bestellen)	Schlauchanschluß über Kupplung, Wasserhahn nicht enthalten, Hahnauswahl aus acht Standardtypen möglich (Zweithahn oder Hahn mit integriertem Filterwasserauslauf) Hauptprodukt Untertisch / Kupplung
	<u>VARIO-HP Comfort</u> - mit NFP Clario - mit Wasserhahnsatz 8	Schlauchanschluß über Kupplung, Nebenprodukt für höhere Durchflüsse bei vorrangiger Bakterienrückhaltung

Kundenanforderung, übergreifende Gerätecharakteristik	Gerät / Ausführung	Erläuterungen, spezielle Gerätecharakteristik
Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, Einzelgehäuse, <u>Filterung des gesamten Kaltwassers</u> - Rückführung in die Leitung 1) (Gesamt-Kaltwasser für vorhandenen Hahn) - Gerät unter Tisch (nicht sichtbar)	<u>VARIO-HP Universal</u> - mit NFP Clario - ohne Wasserhahn (für vorhandenen Kunden-Wasserhahn)	Anschluß an den vorhandenen Wasserhahn, Filterung des gesamten Kaltwassers, Schlauchanschluß über Kupplung Standardprodukt für Filterung des Gesamt-Kaltwassers bei vorrangiger Bakterienrückhaltung
Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, serieller Doppelfilter für spezielle Zwecke - Abzweig von der Leitung 1) - für Enthärtung oder Vorfiltration - Gerät unter Tisch (nicht sichtbar)	<u>DUO-HP Kalk</u> - mit Ionentauscherpatrone Kalk plus NFP Premium-9 - ohne Wasserhahn (separat bestellen)	Enthärtung des Trinkwassers mit nachfolgender bakteriensicherer Filterung, Ionentauscherpatrone (Enthärtung / regenerierbar) <u>Achtung:</u> Wegen Entnahmekapazität ist Enthärtung des Gesamtwassers nicht sinnvoll (siehe Bedienanleitung der Patrone), optimale Enthärtung mit Durchflußbegrenzung
	<u>DUO-HP Special</u> - mit Vorfilterpatrone 1 µm plus NFP Premium-9 - ohne Wasserhahn (separat bestellen)	Bakteriensichere Filterung mit vorgeschalteter Vorfiltration zum Schutz der NFP Premium (Kostenfrage), bei Wasser mit Partikelbelastung oder Eisen
Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, paralleler Doppelfilter für spezielle Zwecke - für Durchflußerhöhung durch parallele Patronen - Gerät unter Tisch (nicht sichtbar)	<u>DUO-HP Classic</u> - mit 2 x NFP Premium D-9 - ohne Wasserhahn - Rückführung in die Leitung 1) (für vorhandenen Kunden-Wasserhahn)	Erhöhte Durchflußmenge (7 l/min) und doppelte Standzeit bei optimaler Adsorptionsleistung und Bakteriensicherheit, Filterung des Gesamt-Kaltwassers am vorhandenen Wasserhahn, Hauptprodukt für Durchflußerhöhung durch Parallelfiltration
	<u>DUO-HP Comfort</u> - mit 2 x NFP Clario - ohne Wasserhahn - Rückführung in die Leitung 1) (für vorhandenen Kunden-Wasserhahn)	Erhöhte Durchflußmenge (12 l/min) und doppelter Standzeit bei vorrangiger Bakteriensicherheit, Filterung des Gesamt-Kaltwassers
	<u>DUO-HP Küche</u> - mit 2 x NFP Premium-9 - ohne Wasserhahn (separat bestellen) - Abzweig von der Leitung 1) (separate Filterwasserentnahme)	Erhöhte Durchflußmenge (4 l/min) und doppelte Standzeit bei maximaler Adsorptionsleistung und Bakteriensicherheit für separate Trinkwasserfiltration, Wasserhahn nicht enthalten, Hahnauswahl aus acht Standardtypen möglich (Zweithahn oder Hahn mit integriertem Filterwasserauslauf)

Kundenanforderung, übergreifende Gerätecharakteristik	Gerät / Ausführung	Erläuterungen, spezielle Gerätecharakteristik
Reisefilter, Wasserhahnvorsatz-Gerät, Wasser für Trinkzwecke - Anschluß vor vorhandenem Wasserhahn - bakteriensichere Filterung bei optimaler Adsorption	<u>GO travel</u> - mit RFP Premium D - inkl. Rückverkeimungssperre	Hauptprodukt Reisefilter , optimales Preis-/Leistungsverhältnis, Wechselzyklus 4 Wochen
	<u>GO travel long</u> - mit RFP Premium D-L - inkl. Rückverkeimungssperre	Reisefilter für die längere Reise, Wechselzyklus 8 Wochen, auch als stationärer Kleinküchenfilter einsetzbar (Wechselzyklus 12 Wochen)
Zentral-Wasserfilter, für Hauseingang, für Gesamtwasser, paralleler 4-fach Filter - Anschluß am Wassereingang des Hauses - gesamtes Brauchwasser - Rückspülfilter 90 µm wird als Vorfilter empfohlen - optimale Vorfilterung des Wassers für Trinkzwecke	<u>QUADRO 60</u> - mit 4 x WFP Select (ca. 10 ") - mit 1"-Außengewindeanschluß und Manometern für Druckverlustbestimmung - optional Panzerschlauch-Baugruppe für flexiblen Anschluß mit 3/4"-Anschlußgewinde	Für 1-2 Familien-Haushalte, ca. 150-200 m³/Jahr, ca. 3,5 m³/h, Entnahme von Chlor u.ä., Partikelfilterung, Verbesserung von Geschmack und Geruch, teilweise Rückhaltung gelöster Stoffe
	<u>QUADRO 120</u> - mit 4 x WFP Select L (ca. 17 ") - sonst wie QUADRO 60	Für 2-3 Familien-Haushalte, ca. 200-300 m³/Jahr, ca. 4,8 m³/h, Entnahme von Chlor u.ä., Partikelfilterung, Verbesserung von Geschmack und Geruch, teilweise Rückhaltung gelöster Stoffe

- 1) Prinzipiell wird bei Untertisch-Geräten unterschieden zwischen:
- a) Abzweig von der Leitung (nur Wasser für Trinkzwecke wird gefiltert und separat entnommen)
 - b) Rückführung in die Leitung (gesamtes Kaltwasser wird gefiltert)