


- AP:**
1. Karton wie geliefert öffnen
 2. Adapter (2) plus Dichtung in DVB
- Achtung:** Flachdichtung 9,5x6,4x2, weiß liegt beim Lagerplatz des Adapters gesondert bei (evtl. auch Übernahme von Lagerplatz 501016)
3. DVB in Karton und diesen verschließen
 4. Aufkleber auf große Kartonseite, links
- SL:**
- 1) 1 St. alle Teile außer (2) (520020)
 - 2) 1 St. Adapter Wasserhahnsatz VARIO (579004)
 - 3) 1 St. Aufkl. "Inst.anl. WS8" (547134)
 - 4) 1 St. Druckverschlußbeutel 70x100 (620008)

* verfügbare Länge für Arbeitsplattendicke, wenn Pos. ② ordnungsgemäß montiert ist: max 35mm (bei Weglassen von Pos. ①/BG3 max 58mm) Verlängerungen für Gewindebolzen sind auf Anfrage lieferbar.

Verwendungsbereich		Zul Abw.	Oberfl.	Maßstab	Gewicht
				Material/Farbe Rohteil	
			Datum	Name	VARIO Wasserhahnsatz 8; QT
			Bearb. 16.09.09	Franke	
			Gepr. 16.09.09	Hanf	
			Norm		
				 CARBONIT	120VAR-WS8
					Blatt von Blatt
Lfd.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für: Ersatz durch: