AquaAvanti

MERCURO

Lieferumfang:

❶ Filtergehäuse
❷ Auslaufhahn
❸ Umschaltventil mit Zuleitungsschlauch
❹ Adapter für Innen- auf Aussengewinde
❺ Gehäuseschlüssel

Zusammenbau

Umschaltventil (3) mit dem Zuleitungsschlauch an den Wassereingangsnippel des Filtergehäuses (1) anschließen. Dazu brauchen Sie dei Überwurfmutter nur handfest anzuziehen. Verdrehen und quetschen des Schlauches vermeiden.

❶

❷

Auslaufhahn (2) in den Auslaufwinkel des Filtergehäuses (1) einsetzten. Der Auslaufhahn wird einfach nur in den Auslaufwinkel gesteckt. Um die Dichtringe aus Silikon dabei vor unnötiger Beschädigung zu schützen, empfehlen wir sie vorher anzufeuchten.

Installation

Mit dem am Umschaltventil (3) vorhandenem Innengewinde M 22 und dem beiliegendem Adapter (4) auf Außengewinde M 24 ist der Anschluss an dem allergrößten Teil der marktüblichen Wasserhähne möglich. Weitere Adapter für abweichende Gewindetypen sind bei Ihrem Händler erhältlich.
Eine Filterpatrone gehört nicht zum Lieferumfang, da es viele verschiedene Modelle gibt, die je nach Kundenwunsch zum Einsatz kommen.
Diese unterscheiden sich in der Filterleistung und Wasserdurchflussmenge. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Händler beraten. Lieferung bitte auf Vollständigkeit prüfen!

! ACHTUNG WiCHTiG !
Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brausearmatur anschließen!
Nur mit Kaltwasser betreiben!

Den am Wasserhahn befindlichen Strahlregler abschrauben. Gegebenenfalls geeignetes Werkzeug verwenden. Anschliessend Umschaltventil (3) an den Wasserhahn montieren und auf den korrekten Sitz der Dichtungen achten.

A) Außengewinde am Wasserhahn:
Umschaltventil (3) direkt anschrauben.

B) Innengewinde am Wasserhahn:
Umschaltventil (3) unter Verwendung von Adapter (4) anschrauben. Auf korrekten Sitz der Dichtungen achten.

C) Falls das Umschaltventil (3) und Adapter (4) nicht passen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Erster Patroneneinbau

ÖFFNEN :
Der Verschlußring wird gegen den Uhrzeigersinn vom Standfuß geschraubt. Sie können dazu wie zu sehen den Schlüßel benutzen.

Filterpatrone von Schutzfolie befreien. Filterpatrone mit der Auslaufseite (Loch in der Mitte des Filterpatronen-Deckels) nach unten mittig in den Standfuß einsetzten. Den Zapfen bis die Patrone aufsitzt in die Patrone drücken. Das Gehäuse danach wieder Aufsetzen und mit dem Überwurfring im Uhrzeigersinn zuschrauben. Dabei auf korrekten Sitz der Dichtringe achten. Danach das Gerät zum Entlüften auf den Kopf drehen und an den Waschbeckenrand stellen.

Patronenwechsel

Wasserhahn schließen und zum Partronenwechsel das Filtergehäuse möglichst in die Spüle stellen. Den Verschlußring mit dem Schlüßel lösen und weiter wie beim ersten Patroneneinbau vorgehen. ACHTUNG - Beim Öffnen fließt das noch verbliebene Wasser aus dem Gehäuse heraus.
Die verbrauchte Patrone entfernen. Die wasserführenden Gehäuseteile soweit möglich von innen reinigen, (z.B. mit Spülmittel) um entstandenen Biofilm zu entfernen.
Anschließend alle Teile mit Desinfektion einsprühen. In den Auslaufkanal und das Auslaufrohr besonders sorfältig von beiden Seiten reinsprühen und mind. 3 min. einwirken lassen um die restlichen Keime und Bakterien abzutöten.
Wir empfehlen dazu die spezielle Filter-Sprühdesinfektion von Carbonit zu benutzen. Danach die Gehäuseteile abspühlen.
Das Auslaufrohr spühlt sich nach dem Patronenwechsel von selbst mit. Schutzfolie von der neuen Patrone entfernen.
Gehäuse wieder schließen und die Schritte zum Entlüften und der Patronenaktivierung wiederholen.

Entlüften (nach jedem Filtereinbau)

Das Gerät mit dem neu eingesetzten Filter zum Entlüften auf den Kopf drehen und an den Spülbeckenrand stellen. Den Wasserhahn aufdrehen und das Umschaltventil von der Durchlauf-Position (senkrechte Hebelstellung) auf Filterzulauf-Position (waagerechte Hebelstellung) bringen. Dadurch fließt Wasser in den Filter und verdrängt die Luft aus dem inneren durch den Auslauf. Danach das Wasser noch 5-7 min durch den Filter fließen lassen. Dabei wird die Filterpatrone aktiviert und produktionsbedingt vorhandener Aktivkohlestaub ausgespült. Das ist normal und unbedenklich. WICHTIG! Während des Spülens Installation auf Dichtheit überprüfen, falls erforderlich Verbindungen nachziehen. Anschließend Hebel am Umschaltventil wieder in senkrechte Position bringen um auf ungefiltertes Leitungswasser umzuschalten und das Gerät umdrehen und richtigherum auf den Fuß stellen. Der Trinkwasserfilter ist nun einsatzbereit.

Filtern

Wasserhahn aufdrehen und Wählhebel waagerecht stellen. Nach entnahme Wasshahn zudrehen und Wählhebel wieder zurückstellen. INFO: Um Nachlaufen des Wassers nach der Filterwasserentnahme zu unterbinden, den Umschalthebel nach dem Wasserabdrehen kurz auf Halbe Stellung halten. Dadurch wird der Restdruck im Gerät abgelassen und das Filterwasser läuft nicht weiter nach.

Garantie:

Der Mercuro hat eine 24-Monats-Garantie.
Die Prime Inventions GmbH leistet Garantie für alle während dieser Zeit auftretenden Mängel, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler (Produktionsfehler) zurückzuführen sind. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen allerdings nur, wenn das Produkt über einen autorisierten Vertriebspartner erworben wurde.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Verschleißteile, d.h. Produkte, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen
- Mängel am Produkt, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht werden, die keine Originalteile sind bzw. nicht für die entsprechende Geräteserie bestimmt sind, sowie an denen Veränderungen und Ergänzungen vorgenommen wurden
- unsachgemäßer Gebrauch oder mangelhafte Pflege und Wartung des Gerätes

Rücksendungen und Reklamationen Siehe auch www.prime-inventions.de

Bei berechtigten Reklamationen während der Garantiezeit, ist zusammen mit dem reklamierten Produkt der Kaufbeleg vorzulegen. Wir bitten Sie daher Reklamationen und Garantieleistungen mit Ihrem Fachhändler abzusprechen, der eine Rücksendenummer bei uns anfordern kann.
Unangemeldete Zusendungen reklamierter Produkte können leider nicht bearbeitet werden.