Carbonit® Monoblock **Filterpatrone IFP**

Die Filterpatronen vom Typ IFP sind ideal zur Rückhaltung von möglichen Schadstoffen in Trinkwassersystemen geeignet. Als Standard wird hier - wegen der hervorragenden hygienischen Eigenschaften - die Filterpatrone **IFP Premium** eingesetzt. Schadstoffe von anthropogener Ursache, die sich im Organismus akkumulieren könnten, werden zuverlässig entnommen und gespeichert.

Die IFP Patrone besitzt eine marktübliche, dünne Wandung zur Flüssigkeitsbehandlung bei niedrigem Leitungsdruck.

Rückhaltung bei 0,45 µm Filterfeinheit

Parameter	Gutachter	
Blei[1]	TÜV Umwelt	über **90%***
Kupfer[1]		
Bakterien Escherichia coli[2], Enterococcus faecalis[2], Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Enterobacter cloacae, Pseudom. aeruginosa, Bacillus subtilis	GFT / Uni Bielefeld	über **99%***
Mikroorganismen Entam. coli, Giardia Lamblia, Cryptosporodium parvum, Hymenolepis nana, Schistosoma mansoni, Ascaris suum		
Pilze/Hefen Candida albicans, Rhodotorula mucilaginosa, Saccharomyces cerevisae		
Chlor[1]	tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg	
Chloroform[1]		
Lindan[1]		
DDT[1]		
Atrazin[1]		
Medikamentenrückstände[1] Clofibrinsäure, Ibuprofen, Ketoprofen, Carbamazepin, Propiphenazon	TU Berlin	
Polare Pestizide[1] Bentazon, 2,4 D, MCPA Dichlorprop., Mecoprop.		

1) Test mit Belastung über Filterkapazität von 10.000 Litern
2) Test mit Belastung über Nutzungsdauer von 6 Monaten
*) Die genauen Rückhaltewerte sind in den Gutachten ersichtlich, die Sie unter **www.carbonit.com** einsehen und herunterladen können.

DOE

Carbonit® Monoblock Filter vom Typ IFP sind in verschiedenen Ausführungen für vielfältige Anwendungsgebiete lieferbar.

lieferbare Filterfeinheiten	**Filtertyp**
0,45 µm	**IFP Premium**
5,0 µm	**IFP Protect**
10,0 µm	**IFP Select**
20 µm	**IFP Special***
(absolut)	

Abmessungen Filterpatronen IFP

Länge für Gehäuse	Maße in mm		
	A	**B/B2**	**C** mit Flachdichtung
9¾"	70	28/31	248
20"	70	28/31	506

*) für industrielle Anwendungen können auch andere Filterfeinheiten hergestellt werden

Die komplette Bezeichnung des Filters ergibt sich aus der Kennung in der Spalte *Filtertyp* und der Maßangabe in der Spalte *Länge für Gehäuse*. Beispiel: Eine 9¾" Filterpatrone mit einer Filterfeinheit von 0,45 µm trägt die Bezeichnung **IFP Premium - 9¾"**.

FILTER VON CARBONIT: MADE IN GERMANY

CARBONIT® Filtertechnik GmbH · Industriestr. 2 · D-29410 Salzwedel - Dambeck · Tel.: (039 035) 9 55 -0 · Fax: (039 035) 9 55 -242 · www.carbonit.com