

## AT Produktschnellfinder Carbonit

Stand: 13.04.11

Die vorliegende Übersicht soll auf **schnellem Weg von den Kundenanforderungen zum geeigneten Carbonit-Standardprodukt** führen. Es werden hierbei nur die häufigen, „**gängigen**“ **Kundenanforderungen** und die **Hauptprodukte von Carbonit** berücksichtigt.

Für spezifische Anforderungen und Interessen verwenden Sie bitte die detaillierteren Übersichten AT Geräteauswahl und AT Patronenauswahl bzw. wenden Sie sich an einen **autorisierten Fachhändler** von Carbonit oder einen unserer **Regionalhändler**.

| <b>Kundenanforderung,<br/>übergreifende Gerätecharakteristik</b>  | <b>Gerät / Ausführung</b>   | <b>Erläuterungen, spezielle Gerätecharakteristik</b>  |
|---|---|---|
| <b>Filter für Küche / Bad, Auf Tischgerät,<br/>Wasser für Trinkzwecke</b><br>- Anschluß vor vorhandenem Wasserhahn mit Umschaltventil<br>- Gerät sichtbar auf Tisch<br>- bakteriensichere Filterung bei optimaler Adsorption                                      | <u>SANUNO Classic</u><br>- mit NFP Premium-9  | Einstiegsmodell, optimales Preis-/Leistungsverhältnis,<br><b>Hauptprodukt Auf Tisch</b>   |
|   | <u>SANUNO vital</u><br>- mit EM-X5 Premium D<br>(NFP Premium D/EMX-9)                 | Zusatz-Effekte zur Wasserveredlung<br>a) Verwirblung<br>b) Hochschwingungstechnologie<br>c) Effektive Mikroorganismen   |
|   | <u>SANUNO design</u><br>- mit NFP Premium-9   | Design-Variante aus Edelstahl V4A, für den gehobenen Anspruch,<br>VA-Gehäuse aus deutscher Produktion   |
|   | <u>SANUNO VA</u><br>- mit NFP Premium-9   | VA-Optik zum guten Preis, lieferbar ab 6/2011   |
|   | <u>GO travel long</u><br>- mit RFP Premium D-L,<br>- inkl. Rückverkeimungssperre      | Einsatz im stationären Betrieb (statt als Reisefilter) mit 12 Wochen-Wechselzyklus, für den Einpersonen-Haushalt (Kleinküche)   |
| <b>Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, Einzelgehäuse, nur Wasser für Trinkzwecke</b><br>- Abzweig von der Leitung 1) (separate Entnahme des Filterwassers)<br>- Gerät unter Tisch (nicht sichtbar)<br>- bakteriensichere Filterung bei optimaler Adsorption | <u>VARIO-HP Classic</u><br>- mit NFP Premium-9<br>- mit Wasserhahnsatz 8              | Einstiegsmodell, optimales Preis-/Leistungsverhältnis,<br>Schlauchanschluß über Verschraubung,<br><b>Hauptprodukt Untertisch / Verschraubung</b>  |
|   | <u>VARIO-HP Küche</u><br>- mit NFP Premium-9<br>- ohne Wasserhahn (separat bestellen) | Schlauchanschluß über Kupplung, Wasserhahn nicht enthalten,<br>Hahnauswahl aus acht Standardtypen möglich (Zweithahn oder Hahn mit integriertem Filterwasserauslauf)<br><b>Hauptprodukt Untertisch / Kupplung</b> |
|   | <u>VARIO-HP Comfort</u><br>- mit NFP Clario<br>- mit Wasserhahnsatz 8                 | Schlauchanschluß über Kupplung, Nebenprodukt für höhere Durchflüsse bei vorrangiger Bakterienrückhaltung  |

| <b>Kundenanforderung,<br/>übergreifende Gerätecharakteristik</b>  | <b>Gerät / Ausführung</b>  | <b>Erläuterungen, spezielle Gerätecharakteristik</b>   |
|---|--|--|
| <b>Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, Einzelgehäuse, Filterung des gesamten Kaltwassers</b><br>- Rückführung in die Leitung 1)<br>(Gesamt-Kaltwasser für vorhandenen Hahn)<br>- Gerät unter Tisch (nicht sichtbar) | <u>VARIO-HP Universal</u><br>- mit NFP Clario<br>- ohne Wasserhahn (für vorhandenen Kunden-Wasserhahn)   | Anschluß an den vorhandenen Wasserhahn, Filterung des gesamten Kaltwassers, Schlauchanschluß über Kupplung<br><b>Standardprodukt für Filterung des Gesamt-Kaltwassers</b> bei vorrangiger Bakterienrückhaltung   |
| <b>Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, serieller Doppelfilter für spezielle Zwecke</b><br>- Abzweig von der Leitung 1)<br>- für Enthärtung oder Vorfiltration<br>- Gerät unter Tisch (nicht sichtbar)               | <u>DUO-HP Kalk</u><br>- mit Ionentauscherpatrone Kalk plus NFP Premium-9<br>- ohne Wasserhahn (separat bestellen)  | Enthärtung des Trinkwassers mit nachfolgender bakteriensicherer Filterung, Ionentauscherpatrone (Enthärtung / regenerierbar)<br><b>Achtung:</b> Wegen Entnahmekapazität ist Enthärtung des Gesamtwassers nicht sinnvoll (siehe Bedienanleitung der Patrone), optimale Enthärtung mit Durchflußbegrenzung |
| <b>Filter für Küche / Bad, Untertisch-Gerät, paralleler Doppelfilter für spezielle Zwecke</b><br>- für Durchflußerhöhung durch parallele Patronen<br>- Gerät unter Tisch (nicht sichtbar)                                 | <u>DUO-HP Classic</u><br>- mit 2 x NFP Premium D-9<br>- ohne Wasserhahn<br>- Rückführung in die Leitung 1)<br>(für vorhandenen Kunden-Wasserhahn)          | Erhöhte Durchflußmenge (7 l/min) und doppelte Standzeit bei optimaler Adsorptionsleistung und Bakteriensicherheit, Filterung des Gesamt-Kaltwassers am vorhandenen Wasserhahn,<br><b>Hauptprodukt für Durchflußerhöhung durch Parallelfiltration</b>   |
|   | <u>DUO-HP Comfort</u><br>- mit 2 x NFP Clario<br>- ohne Wasserhahn<br>- Rückführung in die Leitung 1)<br>(für vorhandenen Kunden-Wasserhahn)               | Erhöhte Durchflußmenge (12 l/min) und doppelter Standzeit bei vorrangiger Bakteriensicherheit, Filterung des Gesamt-Kaltwassers  |
|   | <u>DUO-HP Küche</u><br>- mit 2 x NFP Premium-9<br>- ohne Wasserhahn (separat bestellen)<br>- Abzweig von der Leitung 1)<br>(separate Filterwasserentnahme) | Erhöhte Durchflußmenge (4 l/min) und doppelte Standzeit bei maximaler Adsorptionsleistung und Bakteriensicherheit für separate Trinkwasserfiltration, Wasserhahn nicht enthalten, Hahnauswahl aus acht Standardtypen möglich (Zweithahn oder Hahn mit integriertem Filterwasserauslauf)                  |

| <b>Kundenanforderung,<br/>übergreifende Gerätecharakteristik</b>  | <b>Gerät / Ausführung</b>   | <b>Erläuterungen, spezielle Gerätecharakteristik</b>  |
|---|---|---|
| <b>Reisefilter, Wasserhahnvorsatz-Gerät, Wasser für Trinkzwecke</b><br>- Anschluß vor vorhandenem Wasserhahn<br>- bakteriensichere Filterung bei optimaler Adsorption   | <u>GO travel</u><br>- mit RFP Premium D<br>- inkl. Rückverkeimungssperre  | <b>Hauptprodukt Reisefilter</b> , optimales Preis-/Leistungsverhältnis, Wechselzyklus 4 Wochen  |
|   | <u>GO travel long</u><br>- mit RFP Premium D-L<br>- inkl. Rückverkeimungssperre   | Reisefilter für die längere Reise, Wechselzyklus 8 Wochen, auch als stationärer Kleinküchenfilter einsetzbar (Wechselzyklus 12 Wochen)  |
| <b>Zentral-Wasserfilter, für Hauseingang, für Gesamtwasser, paralleler 4-fach Filter</b><br>- Anschluß am Wassereingang des Hauses<br>- gesamtes Brauchwasser<br>- Rückspülfilter 90 µm wird als Vorfilter empfohlen<br>- optimale Vorfilterung des Wassers für Trinkzwecke | <u>QUADRO 60</u><br>- mit 4 x WFP Select (ca. 10 ")<br>- mit 1"-Außengewindeanschluß und Manometern für Druckverlustbestimmung<br>- optional Panzerschlauch-Baugruppe für flexiblen Anschluß mit 3/4"-Anschlußgewinde | Für 1-2 Familien-Haushalte, ca. 150-200 m³/Jahr, ca. 3,5 m³/h, Entnahme von Chlor u.ä., Partikelfilterung, Verbesserung von Geschmack und Geruch, teilweise Rückhaltung gelöster Stoffe |
|   | <u>QUADRO 120</u><br>- mit 4 x WFP Select L (ca. 17 ")<br>- sonst wie QUADRO 60   | Für 2-3 Familien-Haushalte, ca. 200-300 m³/Jahr, ca. 4,8 m³/h, Entnahme von Chlor u.ä., Partikelfilterung, Verbesserung von Geschmack und Geruch, teilweise Rückhaltung gelöster Stoffe |

- 1) Prinzipiell wird bei Untertisch-Geräten unterschieden zwischen:
- Abzweig von der Leitung (nur Wasser für Trinkzwecke wird gefiltert und separat entnommen)
  - Rückführung in die Leitung (gesamtes Kaltwasser wird gefiltert)