



Achtung :
 Wasserhahn gehört nicht zum Lieferumfang, er ist gesondert zu bestellen !
 Verschiedene Typen, u.a. mit (vorzugsweise zu verwendendem) separatem Filterwasseranschluß sind lieferbar
 --> **Vario Wasserhahnsatz ...**

Arbeitsplatte

2 x Anschluß für Normalwasser kalt/warm

Anschluß Filterwasser, 3/8" außen

- AP :
- 1) Patr. in Gehäuse
 - 2) Aufkl. auf Tasse
 - 3) Reni in Deckel einschrauben, Kuppl.bauteile eindichten (2x)
 - 4) Einsetzen in VK
 - 5) Einlegen:
 a) Schraubensatz WH
 b) 2 x BG Schlauch
 - 7) K-Eins. Vario oben einsetzen
 - 8) WH + Schlüssel auflegen
 - 9) Bed.anl. + Beipack Patr./getackert (Hinweiszettel NFP, Bed.bl. Patr. gelb, Aufkl. Filterwechsel)
 - 10) Ü-Stülper über VK, Gerätetyp ankreuzen und Aufkl. Gütesiegel vorn/oben/über Lasche

nL=20 , tr = 20 , te= 6

Standfuß ist optional, bei Bedarf gesondert bestellen !

- T (120) ergibt sich aus dem größten Durchmesser des Deckels (1)
 - B,T,H ergeben sich bei kpl. zusammengebautem Gerät
 - alle Gewindeverbindungen ohne eingezeichnete Dichtung werden mit Gewindedichtpaste mittelfest eingedichtet



1	erstellt	Hanf.4.10.06
2	AP	Hanf.7.11.06
3	NFP...-G	Hanf. 11.1.07
4	BG Dicht.satz raus	Hanf. 7.6.10
5	-HP(Marke)	Hanf.5.8.10
6	K-Aufkl. weg	Hanf.15.11.11
7	WH Plaste+Entl.vent.Ms	Hanf.12.5.16

**VARIO-HP Küche ;
 NFP Premium**

120VHP-BS14

